



Sjöfartsstyrelsen

INFORMATIONSBLAD NR 14/20.5.1994

TRAFIKSTADGA FÖR KANALER

Genom ett beslut 16.5.1994 har sjöfartsstyrelsen ändrat 3 § i sjöfartsstyrelsens beslut om krav på fartyg och virkesflottar i statens slusskanaler och öppna kanaler samt vid rörliga broar. Ändringen träder i kraft 20.5.1994.

I beslutets 3 § har bl.a. inbegripits bestämmelser om fartygs och virkesflottars största tillåtna dimensioner vid Vaajakoski, Kuhankoski, Kuusa, Kapeenkoski och Paatela slusskanaler. Därtill har den högsta tillåtna masthöjden för fartyg vid Kiesimä kanal sänkts.

Kimmo Mannola
Chef för farledsavdelningen
sjöfartsråd

Juhani Vainio
Byråingenjör

Närmare upplysningar:

Hamnbyrån

Detta informationsblad
ersätter informationsblad:

12/1.5.1991 delvis

Dnr 5/30/94
ISSN 0430-5345

SJÖFARTSSTYRELSEN**FÖRESKRIFT****Datum: 16.5.1994****Dnr: 5/30/94**

Innehåll:	Krav på fartyg och virkesflottar i statens slusskanaler och öppna kanaler samt vid rörliga broar
Normgivnings- bemyndigande:	Förordning innefattande trafikstadga för kanaler och rörliga broar (512/91) 3 och 36 §§
Målgrupper:	Fartyg som trafikerar kanalerna, rederier, flottningsföreningar, båtturister och kanalernas driftspersonal
Giltighetstid:	20.5.1994 - tills vidare
Ändrar:	Sjöfartsstyrelsens beslut om krav på fartyg och virkesflottar i statens slusskanaler och öppna kanaler samt vid rörliga broar Dnr 4/30/91, 30.4.1991, 3 §

**SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT
OM ÄNDRING AV 3 § I SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT
OM KRAV PÅ FARTYG OCH VIRKESFLOTTAR
I STATENS SLUSSKANALER OCH ÖPPNA KANALER SAMT VID RÖRLIGA BROAR**

Utfärdat i Helsingfors den 16 maj 1994

Sjöfartsstyrelsen har
ändrat 3 § i sjöfartsstyrelsens beslut av den 30 april 1991 om krav på fartyg och virkesflottar i statens slusskanaler och öppna kanaler samt vid rörliga broar enligt följande:

3 kap. Övriga kanaler och rörliga broar

3 §. Tillåtna dimensioner på slusskanaler

Slusskanaler får trafikeras av sådana fartyg och virkesflottar vilkas största dimensioner under den tid då vattenståndet motsvarar nedre referensnivån, masthöjden dock under den tid då vattenståndet motsvarar övre referensnivån, är högst som följer:

Slusskanaler	Kommun	längd m	bredd m	Största tillåtna		Nedre referensnivå		Övre referensnivå	
				djup- gående m	mast- höjd m	NN + m		NN + m	
						nedre kanal	övre kanal	nedre kanal	övre kanal
Rumo älvs vattendrag									
Herraskoski kanal	Virdois	35,0	7,3	1,8	7,0	95,40	97,30	96,75	98,50
Lempäälä kanal	Lempäälä	145,0	7,5	1,8	5,5	76,60	78,80	77,15	79,60
Murole kanal	Ruovesi	35,0	7,3	2,4	12,0	94,50	95,40	95,55	96,55
Valkeakoski kanal	Valkeakoski	145,0	7,5	1,8	5,0	78,80	83,30	79,60	84,30
Kymene älvs vattendrag									
Kalkis kanal	Asikkala	450,0	10,0	2,4	11,0	76,80	77,70	77,65	78,80
Kerkkonkoski kanal	Rautalampi	35,0	7,5	2,4	5,5	97,20	100,45	98,20	101,00
Kiesimä kanal	Rautalampi	35,0	7,5	2,4	5,9	94,85	100,45	95,60	101,00
Kolu kanal	Tervo	70,0	7,5	2,4	5,5	97,20	101,75	98,20	102,70
Neituri kanal	Konnevesi	35,0	7,5	2,4	6,4	94,85	98,85	95,60	99,90
Väiksy kanal	Asikkala	35,0	8,3	2,4	11,0	77,70	81,05	78,80	81,65
Vaajakoski kanal	Jyväskylän lk	110,0	11,8	2,4	3,5	77,70	80,20	78,85	81,50
Ruhankoski kanal	Laukaa	110,0	11,8	2,4	4,8	80,20	84,20	81,50	85,60
Rusa kanal	Laukaa	110,0	11,8	2,4	4,8	84,20	88,30	85,60	89,50
Rapeenkoski kanal	Äänekoski	110,0	11,8	2,4	4,8	88,30	91,00	89,50	92,50
Paatela kanal	Suolahti	110,0	11,8	2,4	4,8	91,00	98,85	92,50	99,90
Vuoksens vattendrag									
Ahkionlahti kanal	Maaninka	160,0	11,8	2,4	12,0	81,25	84,35	82,30	85,80
Joensuu kanal	Joensuu	160,0	11,8	2,4	12,0	75,10	75,45	76,60	77,15
Kaltimo kanal	Eno	80,0	11,8	2,4	10,5	84,00	93,00	85,50	94,20
Karvio kanal	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	9,5	79,45	81,25	80,50	82,30
Kerna kanal	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	9,5	77,05	79,45	78,20	80,50
Konnus kanal	Leppävirta	160,0	12,2	4,35	24,5	81,10	81,25	81,40	82,30
Kuurna kanal	Kontiolampi	80,0	11,8	2,4	12,0	75,80	83,80	78,60	84,20
Lastukoski kanal	Nilsia	31,2	7,1	1,4	4,3	94,15	95,40	95,75	96,65
Nerkoo kanal	Lapinlahti	160,0	11,8	2,4	12,0	84,35	85,35	85,80	87,10
Pilppa kanal	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	9,5	75,10	76,05	76,60	77,00
Taipale kanal	Varkaus	160,0	12,2	4,35	24,5	75,10	81,10	76,60	81,20
Taivallahti kanal	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	12,5	95,45	100,40	95,60	101,05
Varistaipale kanal	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	12,5	81,25	95,45	82,30	95,60
Vihovuono kanal	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	9,5	76,05	77,05	77,40	78,20

En virkesflottes största bredd får med avvikelse från ovanstående tablå vara 15,0 meter på Ahkionlahti, Joensuu, Kaltimo, Kuurna, Nerkoo, Vaajakoski, Kuhankoski, Kuusa, Kapeenkoski och Paatela kanaler, 12,5 meter på Konnus och Taipale kanaler och 18,0 meter på Kalkis kanal.

Ett bogserat fartygs djupgående får vara 0,1 meter större än vad som anges i tablå ovan.

De tillåtna masthöjderna har angetts enligt den lägsta segelfria höjden i farleden.

Detta beslut träder i kraft den 20 maj 1994.

Helsingfors den 16 maj 1994

Kyösti Vesterinen
Generaldirektör

Kimmo Mannola
Chef för sjöfartsavdelningen
sjöfartsråd